



RETIFICO ARCHETTI

di Archetti Rag. Paolo

RETI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI, RECINZIONI,
PROTEZIONE, ANTINFORTUNISTICHE, RETI DA PESCA

25050 MONTE ISOLA (BS)

Loc. Peschiera Maraglio – tel/fax 0309886270 Cell 335 6168870

P.I.: 03239220175 C.F.: RCHPLA62P04E333S

www.bresciareti.it info@bresciareti.it

www.retiprotezione.it info@retiprotezione.it

SCHEMA ARTICOLO: AN-05

Anticalcinaccio

Rete di sicurezza per caduta calcinacci.

Rete in nylon [PA] alta tenacità a maglia di mm 25x25 quadra senza nodo e con spessore della treccia di mm 2,2. Stabilizzata contro i raggi ultravioletti. Filato composto da 6 fili intrecciati.

COMPOSIZIONE FILATO: titolo 7/032, filato diametro 2,2 mm. Rete in polietilene senza nodo, bordatura perimetrale con corda di mm 7.

DURATA MINIMA DELLA RETE: oltre 10 anni.

CARICO DI ROTTURA: si intende carico di rottura il tiraggio di una maglia da un'estremità all'altra ed è di 65 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE: polietilene H.T. stabilizzato contro i raggi UV, idrorepellente

COLORE DISPONIBILE: verde

SPESSORE FILATO: 2,2 mm

RETE: a maglia quadra

MAGLIA: mm 25x25

PESO: 220 g/mq

BORDATURA PERIMETRALE: realizzata con treccia in nylon spessore mm 7

TEMPERATURA DI FUSIONE: 118°

TEMPERATURA MINIMA D'USO: - 40°

RESISTENZA ALL'ABRASIONE: ottima

UTILIZZO: rete prodotta su misura utilizzando un filato ad alta tenacità, serve nei cantieri edili per la protezione dalla caduta di anticalcinacci, intonaco e materiale vario. Raccomandata per uso esterno.

Ogni rete viene utilizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta. Completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm 6, di solito di colore verde, cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.